

# ブローチボーラー研磨機 PT-1000

ブローチを再研磨し、購入コストを抑えることができます。



研磨品



位置決め



外周刃研磨



内周刃研磨



ギャッシュ研磨

研磨仕様 (等分割刃)		本体仕様	
ブローチ刃枚数	4・6・8 (7・9・12・16)	標準砥石	ダイヤモンド (超硬用)
ブローチ シャンク径	19.05mm	電源	単相100V 50/60Hz
ブローチ 外径	Min 11.5 - Max 65mm	モーター	250W, 3300rpm
ブローチ 全長 (シャンク含む)	Min 60 - Max 117mm	重量	33kg
付属品		寸法	500×320×320mm
拡大鏡付きLEDランプ、割り出し盤 3枚		別売品	CBN砥石 (ハイス用)

\*再研時新品と同じ形状にはできませんが良好な穴加工ができます。

\*不等分割刃は外径28mmまで研磨可能です。

田中インポートグループ株式会社  
 本社 〒542-0012 大阪市中央区谷町7-2-2-203  
 TEL (06) 6768-3173  
 FAX (06) 6762-3806  
 E-mail: info@semi-drycut.com  
 URL: http://www.semi-drycut.com  
 営業所【東京・東北・兵庫】

