TAP GRINDER

タップ研磨機

PT-04A PT-04B

ポイント　スパイラル

QRコードより稼働動画をご覧いただけます。

位置決め

食付き研磨

刃裏研磨



ストレート、ポイント、スパイラルタップの食付き部が簡単に研磨できます。
ストレート、ポイントタップの刃裏が研磨できます。
ERコレットで高精度チャッキングです。
先端傾斜角度調整が可能です（5°～30°）

	PT-04A	PT-04B
研磨範囲	M5-M18	M16-M40
刃枚数	3,4枚刃	
標準砥石	CBN砥石＃300（ハイス専用）	CBN砥石＃100（ハイス専用）
寸法	360W x 270D x 305H	400W x 300D x 310H
重量	16kg	27kg
電源	100V 50/60Hz	
付属コレット	7個	10個
別売品	ダイヤ砥石＃300（超硬専用）	ダイヤ砥石＃100（超硬専用）

※付属コレットで把握できないシャンクサイズの場合別売コレット対応になります

田中インポートグループ株式会社

■本　社　〒542-0012　大阪市中央区谷町7-2-2-203
TEL.(06)6768-3173　FAX.(06)6762-3806
E-Mail：info@semi-drycut.com
■営業所　東京・東北・姫路

ホームページ
https://www.semi-drycut.com

代理店

※カタログに記載されている商品の外観・仕様などは商品改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

25 04 50

SHARPENER CATALOG

ENDMILL　UNEQUAL LEAD　TAP

TANAKA
田中インポートグループ株式会社

ENDMILL GRINDER

PT-03A PT-03B

エンドミル研磨機

位置決め

1番切れ刃研磨

2番逃し研磨

2 枚刃ギャッシュ研磨

3,4 枚刃ギャッシュ研磨

2枚刃　4枚刃

QRコードより稼働動画をご覧いただけます。

エンドミルの底刃研磨機です。2・3・4枚刃エンドミルの研磨が可能です。底刃(1番切れ刃、2番逃し、ギャッシュ)が簡単に研磨できます。ERコレットで高精度チャッキングです。底刃の傾斜角度の調整が可能です。3°、0°
※不等リードエンドミルの再研磨はできません。

	PT-03A	PT-03B
シャンク径	4-14mm	4-20mm
底刃枚数	2,3,4枚	2,3,4枚
すかし角度	0度、3度	
標準砥石	ダイヤ砥石＃230（超硬専用）	
本体重量	10kg	13kg
寸法	370×195×210mm	
電源	100v 50/60Hz	
付属コレット	6個	8個
別売品	CBN砥石＃230(ハイス専用)	

※付属コレットで把握できないシャンクサイズの場合別売りコレット対応になります。

ENDMILL GRINDER

PT-03AF PT-03BF

不等リード対応エンドミル研磨機

不等リード用研磨セット

エンドミルをホルダーに装入

エンドミルの水平度出し

不等リードエンドミルの装着完了

PT-03AF、PT-03BFはベースモデルPT-03A・03Bに不等リード用研磨セットを追加し、不等リードエンドミルも簡単に研磨できるようにしました。
標準エンドミルの場合はPT-03A、03Bと同様に2、3、4枚刃、不等リードエンドミルの場合は4枚刃が研磨できます。

		PT-03AF	PT-03BF
シャンク径		4-14mm	4-20mm
底刃枚数	標準エンドミル	2,3,4枚	
	不等リード	4枚	
すかし角度		0度、3度	
標準砥石		ダイヤ砥石＃230（超硬専用）	
本体重量		10Kg	13Kg
寸法		370×195×210mm	
電源		100V 50/60Hz	
付属コレット		6個	8個
付属コレットホルダー		2個	4個
別売品		CBN砥石＃230(ハイス専用)	

※付属コレットで把握できないシャンクサイズの場合別売りコレット対応になります。

ENDMILL GRINDER

PP-25

エンドミル研磨機

エンドミルの底刃、外周刃が研磨できます。
2・3・4・6枚刃研磨 シャンク径6～25mm
※不等刃は研磨できません

底刃研磨

外周刃研磨

シャンク径	6・8・10・12・16・20・25mm
底刃枚数	2,3,4,6
砥石	CBN砥石＃150(ハイス専用)
寸法	700W x 520D x 620H
重量	50kg
付属コレット	7個
別売品	ダイヤ砥石＃150(超硬専用)

※付属コレットで把握できないシャンクサイズの場合別売コレット対応になります

CUTTER GRINDER

PT-02

切断機

QRコードより稼働動画をご覧いただけます。

ドリル、エンドミル、タップの切断が簡単にできます。放熱を考慮し材料を回転させながら切断する構造となっています。

切断径	4-14mm
標準砥石	ダイヤ砥石＃100(超硬専用)
寸法	350W x 230D x 270H
重量	12kg
電源	100V 50/60Hz
付属品	コレット11個
別売品	CBN砥石＃100(ハイス専用)